

Mini Split ON/OFF R32

12.000Btu 110V

IPR



CONR32-IPR-12-110-1
CONR32-IPR-12-110-0

Especificaciones Técnicas

Tipo	Sólo refrigeración
Tipo de control	Remoto
Capacidad de enfriamiento	12000 Btu/h

Datos Eléctricos

Fuente de alimentación	115V~/60Hz/1PH
RETIQ	C
Entrada de potencia máx.	1380W
Corriente nominal	Enfriamiento 9.2A
Potencia eléctrica	Enfriamiento 1030W
Corriente máxima	Enfriamiento 13.7A

Conexiones

Tubería de conexión	Gas 1/4" pulgadas
	Liquid 1/2" pulgadas
Máx. tubería horizontal	15m
Máx. tubería vertical	5m

Sistema de Ventilación

Circulación de aire interior	500m³/h
------------------------------	---------

Presión	High (DP)	4.3 MPa
	Low (SP)	1.2 MPa
Nivel de ruido interior durante la refrigeración	High	39 dB(A)
	Med	36 dB(A)
	Low	34 dB(A)
Nivel de ruido exterior		52 dB(A)

Sistema de Refrigeración

Refrigerante/Carga	R32/470g
Tipo de compresor	Rotativo
Marca	GMCC

Otros

Dimensiones netas (W x D x H)	Interior	777X250X201mm
	Exterior	187X290X498mm
Peso neto	Interior	8kg
	Exterior	25kg
Dimensiones del embalaje (W x D x H)	Interior	840X315X260mm
	Exterior	818X325X515mm
Peso neto	Interior	10kg
	Exterior	30kg

Mini Split ON/OFF R32

12.000Btu 220V

IPR



CONR32-IPR-12-220-1
CONR32-IPR-12-220-0

Especificaciones Técnicas

Tipo	Sólo refrigeración
Tipo de control	Remoto
Capacidad de enfriamiento	12000 Btu/h

Datos Eléctricos

Fuente de alimentación	208-230V~/60Hz/1PH
RETIQ	C
Entrada de potencia máx.	1530W
Corriente nominal	Enfriamiento 4.6A
Potencia eléctrica	Enfriamiento 1060W
Corriente máxima	Enfriamiento 7.4A

Conexiones

Tubería de conexión	Gas 1/4" pulgadas
	Liquid 1/2" pulgadas
Máx. tubería horizontal	15m
Máx. tubería vertical	5m

Sistema de Ventilación

Circulación de aire interior	480m³/h
------------------------------	---------

Presión	High (DP)	4.5 MPa
	Low (SP)	1.9 MPa
Nivel de ruido interior durante la refrigeración	High	46 dB(A)
	Med	39 dB(A)
	Low	37 dB(A)
Nivel de ruido exterior		52 dB(A)

Sistema de Refrigeración

Refrigerante/Carga	R32/480g
Tipo de compresor	Rotativo
Marca	RECHI

Otros

Dimensiones netas (W x D x H)	Interior	777X250X201mm
	Exterior	787X920X498mm
Peso neto	Interior	8kg
	Exterior	25kg
Dimensiones del embalaje (W x D x H)	Interior	840X315X260mm
	Exterior	818X325X515mm
Peso neto	Interior	10kg
	Exterior	31kg

Mini Split ON/OFF R32

18.000Btu 220V

IPR



CONR32-IPR-18-220-1
CONR32-IPR-18-220-0

Especificaciones Técnicas

Tipo	Sólo refrigeración
Tipo de control	Remoto
Capacidad de enfriamiento	18000 Btu/h

Datos Eléctricos

Fuente de alimentación	208-230V~/60Hz/1PH
RETIQ	E
Entrada de potencia máx.	2020W
Corriente nominal	Enfriamiento 6.8A
Potencia eléctrica	Enfriamiento 1560W
Corriente máxima	Enfriamiento 10.5A

Conexiones

Tubería de conexión	Gas 1/4" pulgadas
	Liquid 1/2" pulgadas
Máx. tubería horizontal	15m
Máx. tubería vertical	5m

Sistema de Ventilación

Circulación de aire interior	800m³/h
------------------------------	---------

Presión	High (DP)	4.3 MPa
	Low (SP)	1.2 MPa
Nivel de ruido interior durante la refrigeración	High	44 dB(A)
	Med	38 dB(A)
	Low	30 dB(A)
Nivel de ruido exterior		54 dB(A)

Sistema de Refrigeración

Refrigerante/Carga	R32/600g
Tipo de compresor	Rotativo
Marca	Highly

Otros

Dimensiones netas (W x D x H)	Interior	910X294X206mm
	Exterior	863X349X602mm
Peso neto	Interior	10kg
	Exterior	34kg
Dimensiones del embalaje (W x D x H)	Interior	979X372X277mm
	Exterior	890X385X628mm
Peso neto	Interior	13kg
	Exterior	39kg

Mini Split ON/OFF R32

24.000Btu 220V

IPR



CONR32-IPR-24-220-1
CONR32-IPR-24-220-0

Especificaciones Técnicas

Tipo	Sólo refrigeración
Tipo de control	Remoto
Capacidad de enfriamiento	24000 Btu/h

Datos Eléctricos

Fuente de alimentación	208-230V~/60Hz/IPH
RETIQ	C
Entrada de potencia máx.	3100W
Corriente nominal	Enfriamiento 9.1A
Potencia eléctrica	Enfriamiento 2100W
Corriente máxima	Enfriamiento 15.5A

Conexiones

Tubería de conexión	Gas 1/4" pulgadas
	Liquid 1/2" pulgadas
Máx. tubería horizontal	15m
Máx. tubería vertical	5m

Sistema de Ventilación

Circulación de aire interior	1050m³/h
------------------------------	----------

Presión	High (DP)	4.3 MPa
	Low (SP)	1.2 MPa
Nivel de ruido interior durante la refrigeración	High	50 dB(A)
	Med	45 dB(A)
	Low	42 dB(A)
Nivel de ruido exterior		56 dB(A)

Sistema de Refrigeración

Refrigerante/Carga	R32/780g
Tipo de compresor	Rotativo
Marca	Highly

Otros

Dimensiones netas (W x D x H)	Interior 1010X315X220mm
	Exterior 927X380X699mm
Peso neto	Interior 11.5kg
	Exterior 41kg
Dimensiones del embalaje (W x D x H)	Interior 1096X390X297mm
	Exterior 950X420X732mm
Peso neto	Interior 14kg
	Exterior 46kg

Mini Split ON/OFF R32

9.000Btu 220V

IPR



CONR32-IPR-09-220V
CONR32-IPR-09-220V

Especificaciones Técnicas

Tipo	Sólo refrigeración
Tipo de control	Remoto
Capacidad de enfriamiento	9000 Btu/h

Datos Eléctricos

Fuente de alimentación	208-230V~/60Hz/1PH
RETIQ	E
Entrada de potencia máx.	1090W
Corriente nominal	Enfriamiento 4.3A
Potencia eléctrica	Enfriamiento 925W
Corriente máxima	Enfriamiento 6.0A

Conexiones

Tubería de conexión	Gas 3/8" pulgadas
	Liquid 1/4" pulgadas
Máx. tubería horizontal	15m
Máx. tubería vertical	5m

Sistema de Ventilación

Circulación de aire interior	440m³/h
------------------------------	---------

Presión	High (DP)	4.28 MPa
	Low (SP)	1.2 MPa
Nivel de ruido interior durante la refrigeración	High	44 dB(A)
	Med	38dB(A)
	Low	32 dB (A)
Nivel de ruido exterior		52 dB(A)

Sistema de Refrigeración

Refrigerante/Carga	R32/230g
Tipo de compresor	Rotativo
Marca	GMCC

Otros

Dimensiones netas (W x D x H)	Interior	698X255X190mm
	Exterior	712X276X459mm
Peso neto	Interior	6.5kg
	Exterior	20kg
Dimensiones del embalaje (W x D x H)	Interior	767X330X258mm
	Exterior	768X310X500mm
Peso neto	Interior	8.5kg
	Exterior	23kg